

## REINIGUNG UND PFLEGE FÜR DEN SCHUTZ IHRES HOLZFUSSBODENS

Sie haben sich für einen Parkett- oder Holzfußboden entschieden und diesen mit einer qualitativen NEOPUR Versiegelung veredeln lassen – die richtige Wahl, um die natürliche Schönheit und den Schutz des Holzes zu maximieren. Damit Ihr Boden den täglichen Beanspruchungen standhält, ist es wichtig zu wissen, dass auch die beste Versiegelung durch den Gebrauch abgenutzt wird. Gemäß DIN 18356 ist daher eine regelmäßige Reinigung und Pflege unerlässlich, um die Schutzschicht sowie das Holz selbst langfristig zu erhalten.

Mit der richtigen Pflege können Sie die Lebensdauer Ihres Holzbodens um das bis zu Fünffache verlängern und seine natürliche Schönheit bewahren. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Anweisungen zur Pflege und Reinigung sowie die empfohlenen Raumklimabedingungen einhalten. Nur so bleibt die Gewährleistung durch Ihren Fachbetrieb, den Hersteller des Parketts sowie der Parkettversiegelung bestehen.

## WAS SIE IN DEN ERSTEN TAGEN NACH DEM EINBAU BEACHTEN SOLLTEN

Nach der Versiegelung benötigt der Boden Zeit, um vollständig auszuhärten. In der Regel dauert dies etwa 8 bis 12 Tage. Während dieser Zeit sollte der Boden nicht belastet oder mit Belägen wie Teppichen, Folien oder anderen Abdeckungen versehen werden. Dies gewährleistet eine optimale Haltbarkeit der Versiegelung.

## AUCH FÜR VERSIEGELTE KORKFUSSBÖDEN UND SPORTBELÄGE

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung gilt analog für versiegelte Korkbeläge nach DIN 18365 (Bodenbelagarbeiten), die mit NEOCARE NR17 Parkettpflege gepflegt wurden. Bei besonderen Anforderungen an die Rutschhemmung des Holzfußbodens, wie z.B. in Sporthallen, Altenheimen oder Kindergärten, empfehlen wir NEOCARE NR19 Parkettpflege Sport. Bei speziell matten Versiegelungen (ohne besondere Anforderungen an die Rutschhemmung), wie z.B. NL80 Elite 2K natural, empfehlen wir NEOCARE NR17 Parkettpflege matt.

NEOCARE ist eine Marke von

**NEO PUR**

*Wir haben mehr drauf!*

## IHR FACHHÄNDLER

### WICHTIGE HINWEISE:

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 % bis 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Raumluftbefeuchter können dazu beitragen, besonders in der Winterperiode, die Raumluftfeuchtigkeit zu optimieren.

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18356 (Parkett- und Holzpflasterarbeiten), die mit NEOPUR Produkten versiegelt sind und mit NEOPUR Pflegemitteln gepflegt werden. Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen, was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird von NEOPUR als Hersteller nicht übernommen.

### ACHTUNG:

Laufrollen und Gleiter müssen der DIN EN 12529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Unter Drehstühlen empfehlen wir eine geeignete Bodenschutzmatte. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen, sowie keine Klebebänder auf die Oberfläche aufbringen. (Tier-) Exkremente müssen umgehend vom Parkettfußboden entfernt werden, um Oberflächenirritationen zu vermeiden.

NEOPUR GmbH  
Dieselstraße 3 | 89079 Ulm  
Telefon: +49 (0) 6063 91090-10 | Fax: +49 (0) 6063 91090-19  
Email: info@neopur.de | Homepage: www.neopur.de

KONZEPTION & DESIGN/AGENTUR-BRANDMARKER.DE



# PFLEGE-ANWEISUNG

für versiegelte Parkett-, Holz- und Korkfußböden

Parkettpflege

Grundreiniger

Universal-Reiniger

für handwerklich versiegelte Böden

**NEO CARE**

PFLEGEN & REINIGEN.



## Regelmäßige Unterhaltsreinigung mit NEOCARE NR04 Universal-Reiniger

Mit NEOCARE NR04 Universal-Reiniger reinigen Sie die Oberfläche ohne die versiegelte Fußbodenfläche zu beschädigen.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
3. NEOCARE NR04 Universal-Reiniger je nach Verschmutzungsgrad dosieren (ca. 50 – 100 ml / 5 Liter Wasser).
4. Mit einem Mopp oder Tuch nebelfeucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung den Boden reinigen.
5. Die Anzahl der Reinigungen richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.

## Grundreinigung bei starkem Schmutz mit NEOCARE NR01 Grundreiniger

Die Grundreinigung mit NEOCARE NR01 Grundreiniger und die Erstpflege sollten von einem Fachhandwerker ausgeführt werden. Die Häufigkeit der Grundreinigung ergibt sich aus der Belastung und Optik des Bodens. Die Erstpflege mit der NEOCARE NR17 Parkettpflege kann erst vorgenommen werden, wenn eine Grundreinigung mit NEOCARE NR01 Grundreiniger erfolgt ist.

mäßig genutzt (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	alle 12 Monate
mittelstark genutzt (Treppen, Büroräume, Korridore)	alle 6 Monate
stark genutzt (Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	alle 1-3 Monate

## Regelmäßige Unterhaltspflege mit NEOCARE NR17 Parkettpflege

NEOCARE NR17 Parkettpflege schützt den versiegelten Fußboden und verleiht Trittsicherheit. Die Erscheinung und die Funktionalität der gepflegten Oberflächen bleiben erhalten.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
3. Unterhaltspflege: Unterhaltsreinigung mit NEOCARE NR04 Universal-Reiniger durchführen. Im Anschluss ca. 50 – 150 ml NEOCARE NR17 Parkettpflege auf 5 Liter Wasser verdünnen.
4. Mit einem Mopp oder geeignetem Arbeitsgerät (flusenfrei) nebelfeucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden verteilen und aufdrehen lassen.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die Unterhaltspflege muss je nach dem Verschmutzungsgrad erfolgen.

mäßig genutzt (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	ca. alle 2 Monate
mittelstark genutzt (Treppen, Büroräume, Korridore)	ca. alle 2 - 4 Wochen
stark genutzt (Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	ca. alle 8 - 12 Tage

**Bitte beachten:** Gewerblich genutzte Flächen werden in der Regel stärker genutzt als private Bereiche. Deshalb gelten für die Reinigung und Pflege von Parkettböden im gewerblichen Bereich, wie z. B. in Ladengeschäften, Gaststätten, etc. besondere Anforderungen und entsprechend kürzere Reinigungs- und Pflegeintervalle. Bei besonderen Anforderungen an die Rutschhemmung des Holzfußbodens, wie z. B. in Sporthallen, Altenheimen oder Kindergärten, empfehlen wir NEOCARE NR19 Parkettpflege Sport.

## Erstpflege mit NEOCARE NR17 Parkettpflege

Wir empfehlen, den neu versiegelten Holzfußboden einer Erstpflege zu unterziehen. Damit gewährleisten Sie einen optimalen Schutz Ihrer neu versiegelten Holzoberfläche.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Material temperieren und gründlich aufschütteln.
3. Auf den neu versiegelten oder grundgereinigten Holzfußboden ca. 20 ml NEOCARE NR17 Parkettpflege pro m<sup>2</sup> pur mit einem Wischmopp oder fuselfreien Tuch gleichmäßig dünn in einer Arbeitsrichtung auftragen und trocknen lassen. Es ist kein Auspolieren notwendig.
4. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.